

Výrobek, identifikační kód:

JXD..R

Typ výrobku:

disperzní omítkovina rýhovaná – tenkovrstvá omítka vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Použití výrobku:

konečná povrchová úprava omítkových staveb a kontaktních zateplovacích systémů. K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění, při rekonstrukcích a renovacích.

Výrobce:

JO&JO Kolín s.r.o.

Bošice 81

281 63 Kostelec nad Č. Lesy

IČO: 26782022

Posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku:

system 3

Oznámený subjekt:

Výzkumný ústav pozemních staveb-Certifikační společnost

Pražská 16

102 21 Praha 10 – Hostivař

OS 1516

Základní charakteristika:	Vlastnost/třída:	Harm.tech.spec.:
Propustnost pro vodní páru	V2	EN 15824:2009
Permeabilita vody v kapalně fázi	W2	EN 15824:2009
Soudržnost	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Trvanlivost	NPD	EN 15824:2009
Tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2009
Reakce na oheň	F	EN 15824:2009

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce

Za výrobce jeho jménem:

V Bošicích 8.4.2016



Petr Novotný
jednatel firmy

Příloha:

CE tabulka

CE 13
JO&JO Kolín s.r.o. Bošice 281 63 Kostelec nad Černými Lesy OS 1516
EN 15824:2009 Vnější omítka s organickým pojivem PoV č.02/2013 JXD..R + č. odstínu Propustnost pro vodní páru : V2 Permeabilita vody v kapalně fázi : W2 Soudržnost : $\geq 0,3$ MPa Trvanlivost : NPD Tepelná vodivost : NPD Reakce na oheň : F