

Výrobek, identifikační kód:

JXMO..

Typ výrobku:

Mozaiková akrylátová omítkovina – dekorativní omítka

Použití výrobku:

vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Konečná povrchová úprava omítkových staveb a kontaktních zateplovacích systémů. Zvláště vhodná na soklové části vnějších staveb, pro barevné a strukturální ztvárnění, při rekonstrukcích a renovacích. Pro vytváření dekorativních ploch v interiéru.

Výrobce:

JO&JO Kolín s.r.o.

Bošice 81

281 63 Kostelec nad Č. Lesy

IČO: 26782022

Posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku:

system 3

Oznámený subjekt:

Výzkumný ústav pozemních staveb-Certifikační společnost

Pražská 16

102 21 Praha 10 – Hostivař

OS 1516

Základní charakteristika:	Vlastnost/třída:	Harm.tech.spec.:
Propustnost pro vodní páru	V2	EN 15824:2009
Permeabilita vody v kapalně fázi	W2	EN 15824:2009
Soudržnost	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Trvanlivost	NPD	EN 15824:2009
Tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2009
Reakce na oheň	F	EN 15824:2009

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce

Za výrobce jeho jménem:

V Bošicích 8.4.2016



Petr Novotný
jednatel firmy



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. 06/2013

Příloha:

CE tabulka

CE 13
JO&JO Kolín s.r.o. Bošice 281 63 Kostelec nad Černými Lesy OS 1516
EN 15824:2009 Vnější omítka s organickým pojivem PoV č.06/2013 JXMO.. + č. odstínu Propustnost pro vodní páru : V2 Permeabilita vody v kapalně fázi : W2 Soudržnost : $\geq 0,3$ MPa Trvanlivost : NPD Tepelná vodivost : NPD Reakce na oheň : F